

Datum:

Unser Zeichen:

Nr:

Knd.-Nr:

Leistungsverzeichnis

BV:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden unser Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind

- die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes
- VOB Teil B und C
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller
- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Wärmeschutzverordnung
- alle relevanten DIN-Normen

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
--------	-------	---------------	----	----

Der angebotene Aufbau funktioniert nur bei Dächern ohne Staunässe. Am besten bei 1-8 Grad geneigten Dächern. Bei Staunässe und bei der Verwendung von anspruchsvollen Stauden sollte eine separate Drän- und Filterschicht zur Ausführung kommen. Wir bitten Sie dies im Auftragsfalle zu berücksichtigen.

01.01)	_____ m ²	FR-Schutzvlies 300 g/qm Unverrottbare Synthefasermatte, als Schutz- und Speicherschicht über dem Wurzelschutz, liefern und mit Stoßüberlappung verlegen. Gewicht: ca. 300 g/qm	_____	_____
01.02)	_____ m ²	FR-Mineralsubstrat "R" strukturstabilisiert, hergestellt auf der Basis recycelter Rohstoffe, liefern und +/- 1,5 cm Toleranz einbauen. Gewicht wassergesättigt: ca. 130 kg/qm Aufbauhöhe: ca. 10 cm	_____	_____
01.03)	_____ m ²	FR-Sedum-Vegetation Sproßteile verschiedener Sedumarten liefern und fachgerecht ausbringen. Menge: ca. 50 g/qm	_____	_____
01.04)	alt. m ²	FR-Dachgarten-Vegetation Sproßteile verschiedener Sedumarten, sowie Samen bunt blühender Gräser und Kräuter, liefern und aussäen. Menge: 2 g Saatgut + 40 g Sedumsprossen/qm	_____	nur EP
01.05)	alt. m ²	FR-Flachballenpflanzen verschiedene Sedum- und Staudenarten, mit extra kleinen Wuzelballen für die Dachbegrünung, liefern und einpflanzen. Mengen: 12 Stück/qm	_____	nur EP

Ruoff-Dachbegrünung, Stockwiesen 11, 72631 Aichtal

BV:

Tel: 07127/952677
 Fax: 07127/952679
 info@ruoff-dachbegrueunung.de

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
--------	-------	---------------	----	----

01.06)	_____ m	FR-Kiesstreifen 30 cm, 5 cm Gewaschenen Rundkies, Körnung 16/32, liefern und in einer Breite von ca. 30 cm entlang von Dachrändern, Lichtkuppeln, Gullys etc. aufbringen. Höhe: 5 cm	_____	_____
--------	---------	--	-------	-------

01.07)	_____ Stk	FR-Kontrollschacht aus Metall, mit beschichtetem Deckel, passend für alle Gully 70-150 mm, liefern und einbauen. Höhe: 8 cm	_____	_____
--------	-----------	---	-------	-------



01.08)	_____ m ²	FR-Fertigstellungspflege Pflege und Wartung der Dachbegrünung bis zur Erreichung eines abnahmefähigen Zustandes entsprechend DIN 18917.	_____	_____
--------	----------------------	--	-------	-------

Summe € _____

16 % MwSt. € _____

Gesamtsumme € _____