

Datum:

Unser Zeichen:

Nr:

Knd.-Nr:

Leistungsverzeichnis

BV:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für Ihre Anfrage, und übersenden unser Leistungsverzeichnis über die Ausführung der Arbeiten am oben genannten Bauvorhaben.

Grundlage des Leistungsverzeichnisses sind

- die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes
- VOB Teil B und C
- Verlegerichtlinien der genannten Hersteller
- die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige Wärmeschutzverordnung
- alle relevanten DIN-Normen

Ruoff-Dachbegrünung, Stockwiesen 11, 72631 Aichtal

BV:

Tel: 07127/952677
 Fax: 07127/952679
 info@ruoff-dachbegrueunung.de

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.01)	_____ m ²	FR-Schutzvlies 600 g/qm Unverrottbare Synthefasermatte, als Schutz- und Speicherschicht über dem Wurzelschutz, liefern und mit Stoßüberlappung verlegen. Gewicht: ca. 600 g/qm	_____	_____
01.02)	_____ m ²	FR-Dränageelement aus tiefgezogenem Kunststoff, mit durchgehendem Kanalsystem. Liefern und fachgerecht einbauen. Höhe: ca. 60 mm Gewicht wassergesättigt: ca. 21 kg/qm	_____	_____
01.03)	_____ m ²	FR-Filtervlies Verrottungsfestes Filtervlies, liefern und mit Stoßüberlappung verlegen. Gewicht: ca. 100 g/qm	_____	_____
01.04)	_____ m ²	FR-Intensivsubstrat Strukturstabilisiert, hergestellt auf der Basis recycelter Rohstoffe und Kompost, liefern und +/- 1,5 cm Toleranz einbauen. Höhe: 25 cm Gewicht: wassergesättigt ca. 340 kg/qm	_____	_____
01.05)	pausch	Pflanzenlieferung Pflanzen nach Angaben der Bauleitung liefern. Es wird eine vorläufige Pauschale eingesetzt. Die Abrechnung erfolgt laut Bruns Katalog.	_____	_____
01.06)	pausch	Pflanzarbeit Stauden und Gehölze nach Angaben der Bauleitung pflanzen. Abgerechnet werden 50 % der Pflanzlieferungssumme.	_____	_____

Ruoff-Dachbegrünung, Stockwiesen 11, 72631 Aichtal

BV:

Tel: 07127/952677
 Fax: 07127/952679
 info@ruoff-dachbegrueunung.de

Pos-Nr	Menge	Leistungstext	EP	GP
01.07)	_____ m	FR-Kiesstreifen 30 cm, 20 cm Gewaschenen Rundkies, Körnung 16/32, liefern und in einer Breite von ca. 30 cm entlang von Dachrändern, Lichtkuppeln, Gullys etc. aufbringen. Höhe: 20 cm	_____	_____
01.08)	_____ Stk	FR-Kontrollschacht aus Recycling-Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, passend für alle Gullys bis DN 150. Liefern und einbauen. Maße: D= 35 cm, Höhe: ca. 30 cm	_____	_____
01.09)	_____ m ²	FR-Fertigstellungspflege Pflege und Wartung der Dachbegrünung bis zur Erreichung eines abnahmefähigen Zustandes entsprechend DIN 18917.	_____	_____

Summe € _____

16 % MwSt. € _____

Gesamtsumme € _____